

ICM.BS6



BASE STATION PER CPE CON PROTOCOLLO IEEE802.11A/N 5GHZ, 300 MBPS, 1 PORTA POE FE, IP65 ANTENNA DA COMPRARE SEPARATAMENTE

SCHEDA TECNICA

Modello	BS6
Dimensioni	190*84*37mm
Campi applicativi	Sorveglianza CCTV, WISP CPE
Banda di frequenza	5GHz
Velocità dati wireless	300Mbps
Potenza di uscita massima	400mW(26dBm)
Portata massima del segnale	/
Standard	IEEE 802.11a/n
Interfacce	1*FE PoE/LAN Port
Antenna	2*RP-SMA
Antenne Beamwidth	/
Consumo energetico massimo	8.5W
Protezione fulmini	6kV
Impermeabilità	IP65
Alimentazione	Adattatore PoE 24V 0.5A
Modalità operative	AP/Station/Universal Repeater/ WISP/Router/P2MP/Repeater
Potenza di trasmissione	Regolabile a passi di 1dBm
TDMA	?
Ambiente operativo	Temperature: -30 ~ 60 , Umidità: 10%~90% Non-condensata
Ambiente di storage	Temperature: -40 ~ 70 , Umidità: 10%~90% Non-condensata
Certificazioni	FCC/CE/RoHS