

ICM.IUAP-AC-LITE



ACCESS POINT DA TETTO/PARETE CON E RADIO DI 2.4GHZ, 5GHZ DA UTILIZZARE SIA IN MODALITA' STAND ALONE CHE COLLEGATO COME NODO MESH AL CONTROLLER SOFTWARE FREE, FINO A 50 UTENTI, CON 2 ANTENNE DA 4DBI, 300/867 MBPS

SCHEDA TECNICA

Modello	iUAP-AC-LITE
Dimensioni	176*43.5mm
Standard	820.11a/b/g/n/ac
Wave2	?
Bande di frequenza	2.4GHz+5GHz
Dual-Band simultaneo	?
Velocità dati wireless	2.4GHz : 300Mbps 5GHz: 867Mbps
Client simultanei	256
Quantità ottimale di utenti	50
Massima potenza di trasmissione	2.4GHz : 26dBm 5GHz: 26dBm
Antenne	2*4dBi
2.4G MIMO	2*2
5G MIMO	2*2 MU-MIMO
Interfacce	1*GE
Alimentazione	802.3af / t PoE & 24V PoE
Consumo di energia	11.5W
Sicurezza	WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2
SSID multiple	12
MAC Address Filtering	?
Controller ProFi	?