

## ICM.ANT30-5G



PARABOLA DIRETTIVA CON GUADAGNO 30DBI, DOPPIA POLARIZZAZIONE, AMPIEZZA 6 GRADI, COMPLETA DI STAFFE PER COLLEGAMENTO A PALO E CAVETTI PER COLLEGAMENTO ALLA BASE STATION

### SCHEDA TECNICA

<b>Modello</b>	ANT30-5G
<b>Gamma frequenza</b>	4900-6500MHz
<b>Guadagno</b>	30dBi
<b>Polarizzazione</b>	Verticale & Orizzontale
<b>Ampiezza del fascio orizzontale (6dB)</b>	6°
<b>Ampiezza del fascio verticale (6dB)</b>	6°
<b>Ampiezza del fascio elettrico</b>	5°
<b>Inclinazione elettrica</b>	0°
<b>Rapporto fronte-retro</b>	?20dB
<b>Isolamento</b>	?30dB
<b>VSWR</b>	? 2
<b>Potenza massima per porta</b>	100W
<b>Impedenza</b>	500
<b>Dimensioni</b>	650*380mm
<b>Montaggio</b>	A palo (D30-70mm)
<b>Capacità di inclinazione meccanica</b>	0~15°
<b>Tipo di connettore</b>	2*N-Type
<b>Temperatura di esercizio</b>	-40?~70?
<b>Umidità operativa</b>	10%~95%
	Non-condensata
<b>Velocità vento supportata</b>	?200km/hr