

## ICM.ILBEM5



CPE PER COLLEGAMENTI PTP O PMP TRAMITE BASE STATION BSX, 433MBPS, FINO A 20KM, IEEE 802A.11A/N, 1 PORTA FE, ANGOLAZIONE 10 GRADI COMPLETA DI STAFFA A PALO

### SCHEDA TECNICA

<b>Modello</b>	iLBE-M5
<b>Dimensioni</b>	391.5*280*223mm
<b>Campi applicativi</b>	Sorveglianza, WISP, Lan
<b>Banda di frequenza</b>	5GHz
<b>Velocità dati wireless</b>	433Mbps
<b>Potenza di uscita massima</b>	320mW(25dBm)
<b>Portata massima del segnale</b>	20km
<b>Standard</b>	IEEE 802.11a/n/ac
<b>Interfacce</b>	1*FE PoE/LAN port
<b>Antenna</b>	23dbi direzionale
<b>Antenne Beamwidth</b>	Orizzontale: 10°
	Verticale: 10°
	Elevazione: 10°
<b>Consumo energetico massimo</b>	4.7W
<b>Protezione fulmini</b>	6kV
<b>Impermeabilità</b>	IP65
<b>Alimentazione</b>	Iniettore PoE 12V 1A
<b>Modalità operative</b>	AP/Station/Universal Repeater/ WISP/Router
<b>Potenza di trasmissione</b>	Regolabile a passi di 1dBm
<b>TDMA</b>	?