

4IPB50A5SXFC



Telecamera IP BULLET Full Color, 5MP, 2,8-12mm motorizzata, funzioni di analisi video e riconoscimento facciale, Grado di protezione IP 66, illuminatore con LED bianchi 50m, BIANCA

SCHEDA TECNICA

Codice	4IPB50A5SXFC
Risoluzione	5MP
Registrazione	5 Megapixel: 2880 x 1620 @ 25 FPS
Obiettivo	Lente 2.8-12 mm motorizzata, Orizz.: 35.4 ~112.6°, Vert.: 20 ~ 58.5°, Diag.: 40.7 ~ 138°
Regolazioni Pan/Tilt	Triassiali
Sensore	CMOS 1/2.7" SmartSense SC500AI (16:9)
Uscita Video	---
Compressione Video	H.265 / H.264 Tripla streaming (Main, Sub, Mobile) , ONVIF(Profile S/G/T)
Illuminatore IR	4 LED array + 4 LED a luci bianche , Portata IR 40 m , Portata LED bianchi 30 m
Sensibilità	0,05 Lux/F1.2 (colori), 0 Lux (IR attivo)
Funzioni Video	BLC, WDR, 3D DNR, Privacy, Motion
Funzioni SMART	PID, LCD, SOD, PD/VD, FD, CC, CD, QD, HM
Funzioni Speciali	Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su FTP, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR Day/Night/Auto/Schedule?)
Audio In / Out	1 Ingresso / 1 Uscita RCA
Allarme In / Out	1 ingresso / 1 uscita
Memoria Esterna	Slot per MicroSD fino a 256 GB (memoria non in dotazione)
Alimentazione	12Vdc, PoE 802.3af, funzione power out cable 12Vdc 200mA
Dimensioni	Ø 84.7 x 240.9 mm.
Grado Protezione IP	IP66
Housing (Contenitore)	Tipo B50 Metallico Bianco