

4T4DB25A2PIR



Telecamera Bullet IR AHD/CVI/TVI/960H , D/N con ICR , Risoluzione massima 1920x1080@25 IPS, Lente Fissa 3.6 mm,Illuminatore IR da 2 LED ARRAY - portata 35 mt, PIR integrato, Sensore CMOS Proprietario; Alimentazione 12 Vdc, IP66, Bianca,UTC.

SCHEDA TECNICA

Codice	4T4DB25A2PIR
Risoluzione	2MP 1920×1080 @ 25 FPS
Obiettivo	Lente fissa 3.6 mm F1.6 . Orizz.:87.5° / Vert.:44.4° / Diag.:104.9°
Regolazioni Pan/Tilt	Triassiali
Sensore	CMOS 1/2.8" SmartSense SC2239
Uscite Video	1 Volt PP 75 Ohm
Standard Video	4in1 (AHD/CVI/TVI/CVBS)
Illuminatore IR	2 LED Array - Portata 30 metri
Sensibilità	0.01lux @ F1.0(AGC ON), 0Lux con IR ON
OSD	Gestibile mediante funzione UTC
Funzioni Video	BLC, D-WDR, HLC, 2D DNR, Mirror, Privacy
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR)
Audio In / Out	---
Allarme In / Out	---
Alimentazione	12 Vdc - 240mA
Dimensioni	Ø 69.3 x 150.8 mm
Grado Protezione IP	IP66
Housing (Contenitore)	Tipo B25 Metallico Bianco