

18IPSD33XIRM5AI



Speed dome ptz IP, sensore cmos da 5 MP, H.264/H.265, zoom ottico 33x, P2P, ONVIF 2.4, funzione auto tracking con descrizione Human/Vehicle, alimentazione 12 Vdc in dotazione o POE 60W, IR 120mt, staffa a parete a corredo

SCHEDA TECNICA

Codice	18IPSD33XIRM5AI
Risoluzione	5 MP
Registrazione	5MP(2592*1944)@30fps
Obiettivo	33X ottico 4.5~148.5mm, Digitale 16x ; 88.2°(Wide) a 2.8°(Tele);(H) 71.7°(Wide) a 2.4°(Tele);(V) 43.4°(Wide) a 1.3°(Tele)
Regolazioni Pan/Tilt	Pan : 360° endless
Velocità Pan/Tilt	Pan : 200°/ sec. Tilt: 200° / sec.
Sensore	1/2.7" progressive scan CMOS
Uscita Video	--
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 , MJPEG ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T)
Illuminatore IR	Illuminatore IR - Portata 150 m con SMART IR
Sensibilità	Colore : 0.01 lux (F1.5, AGC ON);0 lux con IR
Preset / Tour / Pattern	128 Preset / 4 Tour / 4 Pattern
Funzioni Video	3D DNR, BLC, HLC, WDR 120dB, Defog, EIS, Regional Exposure, Regional Focus
Funzioni SMART	Auto tracking ed event Tracking, Rilevazione intrusione in Area, Attraversamento linea singola o bi-direzionale, Oggetto rimosso/abbandonato, Face detection , Discriminazione Uomo/Veicolo
Funzioni Speciali	ROI (8 aree), Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P, Privacy mask (8 aree), motion detection (8 aree)
Audio In / Out	1 line audio in / 1 line audio out
Allarme In / Out	--
Memoria Esterna	Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 256 Gb
Alimentazione	12 Vdc 5A in dotazione , Alimentazione PoE 60W
Dimensioni	280*185*291 mm staffa inclusa
Temperatura di lavoro	-40°C a 60°C , Umidità inferiore al 90%
Grado Protezione IP	IP66, TVS lightning protection, surge protection and voltage transient protection
Housing (Contenitore)	Tipo 18IPSD33 Metallico

