

18H4SD18XIRM5



Speed dome PTZ 4in1, Sensore CMOS 5MP, Zoom ottico 18x, Controllo OSD coassiale mediante UTC, Funzioni Preset, Gruppi, Pattern, Alimentazione 24Vdc in dotazione, IR 120mt, Staffa a parete a corredo

SCHEDA TECNICA

Codice	18H4SD18XIRM5
Risoluzione	2600x 1944, 5 MP 4:3
Obiettivo	Ottico 18x(5,35-93,6 mm) , 16X Digitale , Appr. 55.2°?W??3.2°?T?
Regolazioni Pan/Tilt	Pan : 360° endless Tilt: 90° con autoflip
Velocità Pan/Tilt	Pan 200°/sec. - Tilt 180°/sec
Sensore	1/2.7" CMOS OS05A10
Uscita Video	1 BNC
Standard Video	4in1 (AHD/CVI/TVI/CVBS)
Illuminatore IR	Illuminatore IR - Portata 120 m con SMART IR
Sensibilità	Colore : 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) B/N : 0.001 Lux
Preset / Tour / Pattern	128 Preset / 4 Tours / 4 Pattern
OSD	Gestibile mediante funzione UTC o RS-485 (Protocolli PelcoP/D, HikVision-C)
Funzioni Video	BLC, HLC, EIS, D-WDR > 120dB , 2D e 3D DNR, Privacy, Auto-Flip, Idle function, Power-Up Action.
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR)
Audio In / Out	--
Allarme In / Out	--
Alimentazione	24Vdc 2A in dotazione , 35W IR ON
Dimensioni	Ø 185 x 374 mm staffa a parete inclusa
Grado Protezione IP	IP66, TVS lightning protection, surge protection and voltage transient protection
Housing (Contenitore)	Tipo 18H4SD18X Metallico Bianco