

4NVR732HS4KNV2



Network Video Recorder Standalone 32 Canali; Gestione di IP Camera ad una risoluzione massima 8MP (4K), Playback simultaneo di 4 IP Camera 4K o 11 IP Camera 3MP o 16 IP Camera 1080p; 1 Uscita VGA , 1 uscita HDMI (4K); Compressione video H.265/H.264; 256 Mbs in registrazione; Pentaplex; 1 Ingresso / 1 Uscita Audio; 16 Ingressi / 1 Uscita Allarme; Alloggio per 4 HDD Sata + 1 E-Sata; 2 Porte USB 2.0 + 1 USB 3.0; Ethernet 10/100/1000 Mbps; CMS per la gestione di piu' NVR, Applicativo per Mobile (iOS e Android).

SCHEDA TECNICA

Codice	4NVR732HS4KNV2
Compressione Video	H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+
Risoluzione max.	4K (8MP)
Registrazione	32 Ch a 8 MP @ Realtime
Playback	4 Ch @ 4K, 11 Ch @ 3MP, 16 Ch @ 1080p Simultaneamente
Canali IP	32 canali , Banda in ingresso/uscita 256/128 Mbit/sec
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA (Ris. Max. 4K)
Ingressi Audio	1 RCA locale , 32 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio
Uscite Audio	1 RCA, uscita audio da HDMI
Ingressi Allarme	16
Uscite Allarme	1
Porte USB	1 Porta USB 3.0 / 2 Porte USB 2.0
Ethernet	1 Porta 10/100/1000 Mbps
Controlli PTZ	Tramite TCP/IP o Porta seriale RS-485
Funzioni SMART	In funzione della telecamera IP serie 4IPxxx collegata supporta le funzioni PID, LCD, SOD, PD/VD, FD, CC, CD, QD, HM, LPR , LPD , RSD
Funzioni Speciali	Server P2P gratuito, Gestione HDD in cloud Dropbox, Invio di email con allegata immagine per motion/allarme/SMART, SMART playback, Gestione database per face recognition e LPR , gestione SMART HDD, Registrazione Main e SubStream , Invio immagini/video su FTP, Dewarping delle telecamere fisheye solo su rete e mobile app.
Hard Disk supportati	Alloggio interno per 4 HDD Sata (Max 8 TB/cad.) + 1 porta ESATA , HDD non in dotazione
App Mobile	RxCamView per Android e iOS e tablet
Software di gestione	VMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee
Alimentatore	12 Vdc - 6A
Dimensioni	378 x 326 x 66 mm

