

5T4B79A8S



Bullet HD 8MP @ 15fps Varifocal Manuale 3.3~12 mm, 4 LED array portata 60m. Uscita video BNC, formato video 4in1 (TVI/AHD/CVI/CVBS), selezione del formato via UTC o Joystick. Filtro meccanico removibile. Alimentazione 12Vdc assorbimento 450mA.

SCHEDA TECNICA	
Codice	5T4B79A8S
Risoluzione	8MP
Obiettivo	Lente Varifocale 3.3-12mm, Angolo di visualizzazione Horiz.:106°~42° Vert.:58°~25° Diag.:115°~43°
Regolazione Pan/Tilt	Triassiale
Sensore	1/2.8" Sony CMOS Sensor IMX415 STARVIS
Uscita Video	1 Volt PP 75 Ohm
Standard Video	4 in 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
Illuminatore IR	4 ARRAY LED , Portata 60m
Sensibilità	Colore : 0,01 Lux (AGC ON)
OSD	Gestibile mediante funzione UTC e/o Joystick (se preinstallato), Selezione formato video da menù OSD e/o Joystick (se preinstallato).
Funzioni Video	BLC , WDR, 2D e 3D DNR
Day & Night	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)
Audio In/Out	---
Allarme In/out	---
Alimentazione	12 Vdc, 450mA
Dimensioni	74.5X219mm
Grado Protezione IP	IP67
Housing (Contenitore)	Tipo B79, Metallico Bianco