

## BULL20T

PRODUCT  
Image  
Unavailable

PRODUCT  
Image  
Unavailable

MOTORIDUTTORI AUTOVENTILATI CON CENTRALE ESTERNA RILEVAMENTO ELETTRONICO DEGLI OSTACOLI MOTORE AUTOFRENANTE SBLOCCO RAPIDO E SICURO. POSIZIONAMENTO MOTORE REGOLABILE IN ALTEZZA E PROFONDITÀ DISPONIBILE L'ACCESSORIO PER L'INSTALLAZIONE DEI FINECORSO MAGNETICI

### SCHEDA TECNICA

	BULL20T
<b>Codice</b>	9590578
<b>Alimentazione di rete</b>	400 Vac (50-60Hz)
<b>Alimentazione motore</b>	400 Vac
<b>Corrente massima assorbita</b>	1,7 A
<b>Assorbimento in stand-by</b>	-
<b>Spinta massima</b>	2000 N
<b>Velocità d'apertura</b>	10,5 m/min
<b>Ciclo di lavoro</b>	Uso intensivo
<b>Indice di protezione</b>	IP44
<b>Finecorsa magnetici</b>	NO
<b>Temperatura di funzionamento</b>	-20°C /+50°C
<b>Peso max cancello</b>	2000 kg
<b>Pignone per cremagliera</b>	M4 Z18
<b>Peso</b>	21,6 kg

Produttore